

SIA "Mežmaļi+"

Reģ. Nr.: 40001006424

"Valki", Valdlauči, Ķekavas nov., Ķekavas pag.

LV-1076

SIA "Mežmaļi+" KOKA ĀRDURVJU EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

1. SIA "Mežmaļi+" garantija tās izgatavotajām koka ārdurvīm

Galdniecībā „Mežmaļi” izgatavotajām ārdurvīm tiek dota 2(divu gadu) gadu garantija no brīža, kad koka ārdurvis nodoti pasūtītājam pie nosacījuma, ka ir ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu prasības un ekspluatācijā iekļautie nosacījumi.

2. Koka ārdurvju ekspluatācijas nosacījumi pēc būvniecības, remonta laikā

- 2.1. Koka ārdurvis aizliegts mazgāt ar agresīviem ķīmiskiem līdzekļiem;
- 2.2. Koka ārdurvis pirmo reizi ar kopšanas līdzekļiem nav nepieciešams apstrādāt ne ātrāk kā pēc 6-8 nedēļām.
- 2.3. Krāsotās virsmas 3-4 reizes gadā ir jāapstrādā ar speciāliem REMMERS kopšanas līdzekļiem, virsmu vispirms attaukojot ar (REINIGER) un pēc tam ievaskojot (POLITUR);
- 2.4. Svarīgi būvniecības laikā periodiski, vismaz reizi, mēnesī veikt ārdurvju tehniskā stāvokļa apsekošanu, lai savlaicīgi atklātu un novērstu būvniecības laikā radušos bojājumus ja tādi ir radušies;
- 2.5. Aizliegts vērst sildelementus pret ārdurvju stiklotajām daļām un koka konstrukcijām. Apkures sezonas laikā koka konstrukcijām, kuras atrodas radiatoru un konvektoru tuvumā stikla savienojuma vietās var parādīties nelielas spraugas, kuras izzūd apkures sezonai beidzoties;
- 2.6. Aizliegts uz vērtņēm kārt smagumus;
- 2.7. Aizliegts ārdurvju fiksācijai starp vērtņi un rāmi ievietot jebkādu priekšmetus, kā arī atstāt tās atvērtas bez uzraudzības;

- 2.8. Ja eventuālu bojājumu gadījumā krāsojumu nepieciešams pielabot, izvairieties no krāsas uzklāšanas uz blīvgumijām, pretējā gadījumā tās zaudēs savu elastību;
- 2.9. Iestrādātās furnitūras ekspluatācija un apkope:
- 4.11.1 Koka ārdurvju furnitūras kustīgās daļas reizi gadā ir jāattīra no putekļiem un netīrumiem un attiecīgi jāeļļo ar minerāleļļu;
- 4.11.2 Automātiskās atvēršanas un aizvēršanas elektromotorus, slēdzeņu sprūdus drīkst lietot tikai tad, kad tie ir pareizi pieslēgti vadības blokam, strāvai. Koka ārdurvīs iemontētos elektromotorus un slēdzeņu sprūdus drīkst pieslēgt tikai atbilstošas kvalifikācijas speciālists;
- 4.11.3 Ārdurvīm aprīkotām ar automātisko atvēršanas un aizvēršanas elektromotoru, slēdzeņu sprūdu ir jābūt obligāti aprīkotām ar durvju aizvērējmehānismu. Durvīm neaprīkotām ar šādu mehānismu pastāv iespējamība tik izlauztai vārtnei no eņģēm;
- 4.12 Virs ārdurvīm rekomendējam paredzēt jumtiņu, kas pasargātu tās no tiešas ārējo apstākļu iedarbības.

3. Papildus nosacījumi, komentāri

- 3.1. Koka ārdurvīm ar tumšu tonējumu gada siltajā periodā saules ietekmē ir iespējama augsta virsmas temperatūra, kas var izraisīt sveķu izdalīšanos cauri krāsai. Tas nav uzskatāms par defektu;
- 3.2. Virsmai ar nosedzošu krāsu ekspluatācijas sākuma periodā ir iespējams paaugstināts nodilums, kam par iemeslu ir augstā pigmentācijas pakāpe, kas īpaši raksturīga krāsām ar intensīvu toni;
- 3.3. Koka ārdurvju ilgmūžību palīdzēs nodrošināt svaigs gaiss telpās. Tāpēc ir būtiski telpas regulāri vēdināt. Efektīvāka un enerģiju taupošāka ir intensīva vēdināšana, plaši atverot logu uz 5-10 minūtēm un atkārtojot to vairākas reizes dienā. Sausais, ar skābekli bagātais āra gaiss sasilst ātrāk un telpā īsā laikā atjaunojas patīkams klimats.

Sia "Mežmaļi+" logu, durvju, palodžu ekspluatācijas noteikumus izstrādāja: Guntars Upenieks Sia "Mežmaļi+" projektu vadītājs

Ar ekspluatācijas noteikumiem iepazīnos:

Pasūtītājs: _____

Adrese: _____

Kontaktpersonas tālruna nr. _____

Datums: _____