

SIA "Mežmaļi+"

Reģ. Nr.: 40001006424

"Valki", Valdlauči, Ķekavas nov., Ķekavas pag.

LV-1076

SIA "Mežmaļi+" IEKŠĒJO KOKA PALODŽU EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

1. SIA "Mežmaļi+" garantija tās izgatavotajām iekšējām koka palodzēm

Galdniecībā „Mežmaļi” izgatavotajām iekšējām koka palodzēm 2 gadu garantija no brīža, kad palodzes nodoti pasūtītājam pie nosacījuma, ka ir ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu prasības un logu ekspluatācijas noteikumos iekļautie nosacījumi.

1. Iekšējo koka palodžu transportēšanas, uzglabāšanas nosacījumi

- 1.1. Iekšējās koka palodzes aizliegts ilgstoši uzglabāt ietītas polietilēna plēvē un vienu virs otras vienā krautnē. Laba prakse ir pēc to piegādes objektā izpakot tās un uzglabāt pa vienai horizontālā stāvoklī;
- 1.2. Uzglabāšanas telpām jābūt labi vēdināmām ar gaisa relatīvo mitrumu 50-70%;
- 1.3. Sargāt koka daļas no mehāniskiem bojājumiem.

2. Iekšējo koka palodžu ekspluatācijas nosacījumi remonta, būvniecības un pēc remonta, būvniecības laikā

- 2.1. Nepieļaut nekādu celtniecības laikā izmantojamo materiālu nokļūšanu uz izstrādājuma virsmām, tādējādi traumējot apdares klājumu;
- 2.2. Aizliegts vārst sildelementus pret palodžu virsmām;
- 2.3. Tīrot palodzes izvairīties no intensīvas sausas beršanas;
- 2.4. Iekšējās koka palodzes aizliegts mazgāt ar agresīviem ķīmiskiem līdzekļiem;

- 2.5. Uz palodzēm aizliegts kāpt ar kājām un novietot priekšmetus, kas var traumēt apdares klājumu. Ieteicams to virsmas būvniecības laikā aizsargāt ar materiālu, kas novērstu virsmas pārklājuma bojājumu rašanos;

3. Papildus nosacījumi, komentāri

- 3.1. Virsmai ar nosedzošu krāsu ekspluatācijas sākuma periodā ir iespējams paaugstināts nodilums, kam par iemeslu ir augstā pigmentācijas pakāpe, kas īpaši raksturīga krāsām ar intensīvu toni;
- 3.2. Iekšējo koka palodžu ilgmūžību palīdzēs nodrošināt svaigs gaiss telpās. Virtuvē, vannas istabā un citās telpās pēc daudzu personu uzturēšanās rodas paaugstināts gaisa mitrums, kas var izraisīt logu svīšanu vai pat kondensāta izsēšanos uz iekšējām logu daļām brīva ūdens veidā, tādējādi bojājot koku. Tāpēc ir būtiski telpas regulāri vēdināt. Efektīvāka un enerģiju taupošāka ir intensīva vēdināšana, plaši atverot logu uz 5-10 minūtēm un atkārtojot to vairākas reizes dienā. Sausais, ar skābekli bagātais āra gaiss sasilst ātrāk un telpā īsā laikā atjaunojas patīkams klimats.

Sia "Mežmaļi+" iekšējo koka palodžu ekspluatācijas noteikumus izstrādāja: Guntars Upenieks Sia "Mežmaļi+" projektu vadītājs

Ar ekspluatācijas noteikumiem iepazīnos:

Pasūtītājs: _____

Adrese: _____

Kontaktpersonas tālruna nr. _____

Datums: _____